

## Edge MS 65-32 – radmobiles Haldenband



### Technische Beschreibung: MS 65-32

<b>Ausstattung:</b>	Gesamtgewicht	4 040	kg
	Transportbreite	2 450	mm
	Transportlänge geklappt	11 857	mm
	Bandlänge A-A	20 000	mm
	Leistung max.	500	to/h
	Abwurfhöhe max.	9 545	mm
	Haldenkapazität max.	1 380	cbm

<b>Banddaten:</b>	Gurt EP400 3 Ply		
	Breite	800	mm
	Antriebstrommel Durchmesser	295	mm
	Umlenktrummel Durchmesser	220	mm
	Bandgeschwindigkeit	119	m/min
	Antrieb Hydraulikmotor elektrisch angetrieben	Danfoss OMT 500 <b>(Option)</b>	

<b>Option:</b>			
<b>Elektro-Motor:</b>	Leistungsaufnahme	7,5	kW
	Drehzahl	1 400	upm
	Drehmoment Getriebe	1 570	nm
	Drehmoment e-Motor 7,5 kW	1 022	nm
	Anschluß 3 Phasen	380 – 415	V

**Fahrwerk:** Achse mit Einfachbereifung  
Räder 90° schwenkbar für seitliche  
verfahrbarkeit über 180°

**Bedienung:** Höhenverstellung – Abwurfhöhe hydraulisch  
radmobile Version mit schwenkbaren Rädern  
Einsatzbereit unter 40 min.

**Optional:** Dieselmotor Cat 2.2 50 PS  
Antrieb Band elektrisch  
Chevrongurt  
Gurtqualität EP 400/3 4+2  
Handpumpe für Höhenverstellung hydraulisch  
Seitenverkleidung  
Aufgeber vergrößert  
Verschleißauskleidung Gummi  
Verschleißauskleidung Hardox